

Coltivatori integrati per la preparazione del letto di semina

CD 300/400



www.kuhn.com



be strong, be **KUHN**

CD

300

400

PREPARAZIONE DEL LETTO DI SEMINA SUI TERRENI LEGGERI

I coltivatori integrati a denti CD sono destinati a preparare efficacemente i vostri letti di semina sui terreni leggeri, sabbiosi, limosi o argillo-calcarei. Possono essere utilizzati anche nelle riprese primaverili sull'aratura invernale. Entrambi i modelli offrono un evidente interesse economico ed un'alternativa efficace in termini di capacità di lavoro in tutte le situazioni nelle quali non è richiesto l'erpice rotativo.

CON I COLTIVATORI CD GUADAGNATE

- in velocità di evoluzione, per rendimenti di lavoro accresciuti,
- in costi di manutenzione,
- in compatibilità con la maggior parte delle attrezzature per gli utensili azionati KUHN.

NESSUN COMPROMESSO IN FATTO DI ROBUSTEZZA

Per i coltivatori CD da 3,00 o 4,00 m KUHN non ha fatto compromessi in fatto di robustezza. I cavalletti d'attacco sono identici a quelli degli erpici rotativi. Dimensionati per gli utilizzi intensivi o i lavori a velocità sostenuta!





ECCO LE DIFFERENZE!

1. TRE FILE DI DENTI

- I coltivatori CD sono disponibili nella versione con 3 file di denti, per le preparazioni fini del terreno.
- L'impiego di un coltivatore combinato con rullo di compattamento sono un "plus" per la preparazione ed affinamento omogeneo del suolo.
- Possibilità di utilizzare i denti su due file ed aggiungere una lama livellatrice a regolazione idraulica. In opzione.

2. POLIVALENZA: UN FATTORE DI RISPARMIO

La maggior parte delle attrezzature degli erpici rotativi KUHN sono adattabili ai coltivatori CD: rompitracce - rullo PACKER, MAXIPACKER o PACKLINER - attacco posteriore a sollevamento idraulico.

Un fattore di risparmio non trascurabile!



I CD SI ADATTANO ALLA VOSTRA SEMINATRICE KUHN

I coltivatori integrati a denti si adattano a tutte le seminatrici meccaniche INTEGRA e SITERA e a quelle pneumatiche VENTA EC e LC già in servizio. Le seminatrici INTEGRA in servizio possono essere riprese e adattate con un collegamento in appoggio sui bracci del rullo. Quando volete regolare i denti non è necessario correggere la profondità di semina.



Caratteristiche

Coltivatori integrati per la preparazione del letto di semina

	CD 300	CD 400
Larghezza di lavoro (m)	3,00	4,00
Numero di denti	2 file: 19 3 file: 24	2 file: 25 3 file: 32
Attacco	cat. 2 e (3*)	cat. 3 e (2*)
Peso approssim. (kg) con rullo PACKER PK2	2 file: 795 3 file: 850	2 file: 1070 3 file: 1140
Peso approssim. (kg) con rullo MAXIPACKER	2 file: 825 3 file: 880	2 file: 1120 3 file: 1160
Controllo di profondità con il rullo	PACKER PK2, MAXIPACKER, PACKLINER o STEELINER (possibile Maxicage ma unicamente con seminatrice attaccata)	
Velocità di lavoro (km/h)	da 5 a 14 secondo le condizioni	

* Perni disponibili a richiesta

Attrezzature opzionali CD: rompitracce delle ruote del trattore - adattamento per seminatrice INTEGRA - adattamento per seminatrici VENTA EC e LC - kit supporto con trasmissione per azionamento meccanico turbina delle VENTA LC e EC - attacco posteriore a sollevamento idraulico - kit tracciatori laterali montati su CD - equipaggiamento idraulico richiesto sul trattore: una presa a doppio effetto per lama di livellamento frontale.

Per conoscere il vostro concessionario autorizzato KUHN più vicino, andate sul nostro sito internet www.kuhn.com



Visitateci sui nostri canali YouTube.



www.kuhn.com

Concessionario

KUHN S.A.

4 Impasse des Fabriques - BP 50060 -
F-67706 Saverne CEDEX - FRANCE

KUHN ITALIA S.r.l.

8, Via Cerca per Colturano
20077 MELEGNANO (Milano) - Italy
www.kuhn.it

Alcune macchine hanno un peso elevato. Rispettare la massa totale autorizzata a pieno carico del trattore, la sua capacità di sollevamento e il carico massimo autorizzato per asse. Il carico sull'asse anteriore del trattore deve essere sempre almeno il 20% del peso a vuoto del trattore. Nei paesi dell'Unione Europea, i nostri materiali sono conformi alla Direttiva Europea "Macchine"; negli altri paesi sono conformi alle prescrizioni di sicurezza in vigore in questi paesi. Nelle nostre immagini per una migliore illustrazione dei dettagli, alcuni dispositivi di protezione possono essere stati smontati. Al di fuori di questi casi particolari e in tutte le altre circostanze, le protezioni devono tassativamente rimanere montate conformemente alle prescrizioni del manuale d'uso e manutenzione. Ci riserviamo il diritto di modificare senza preavviso i nostri modelli, i loro equipaggiamenti ed i loro accessori. Le macchine ed accessori compresi in questo documento possono essere coperti da almeno un brevetto e/o un modello depositato(i). I marchi citati in questo documento possono essere protetti in uno o più paesi.

Ritrovate anche KUHN su

