

Coltivatori a dischi indipendenti



OPTIMER L 4000 - 5000

Info prodotto



OPTIMER L: l'asso nella manica per la lavorazione delle stoppie

Approfitta dell'impeccabile qualità della lavorazione della nuova gamma di coltivatori a dischi indipendenti KUHN. Dotati di una capacità di lavoro ineguagliabile e di una comodità d'uso ottimale, queste nuove macchine ti affiancano in tutte le fasi della lavorazione delle stoppie.



ECCEZIONALI PRESTAZIONI

- Velocità di lavorazione fino a 15 km/h
- Profondità di lavorazione da 3 a 10 cm
- Capacità di lavoro sulle stoppie oppure dopo l'aratura per preparare il letto di semina



QUALITÀ DELLA LAVORAZIONE

- Sicurezza dei bracci dei dischi grazie all'elastomero che garantisce la stabilità della macchina e l'omogeneità della lavorazione
- Disco da 510 mm di diametro, a dentatura bassa o alta, che favorisce la miscelazione di terra e residui grazie alla sua elevata velocità di rotazione
- Epice a pettine optional per il livellamento del terreno



AMPIA LUCE LIBERA

- Spazio libero sotto il telaio pari a 550 mm
- Un braccio per ogni disco che semplifica il passaggio dei residui sotto la macchina
- Capacità di taglio grazie agli angoli appositamente studiati dei dischi: 6° verticale - 16° orizzontale



FACILITÀ D'USO

- Regolazione idraulica in continuo della profondità di lavorazione
- Manutenzione ridotta, in particolare tramite l'uso di cuscinetti senza manutenzione
- Montaggio su perno del rullo doppio a U, in modo da adattarsi a qualsiasi condizione di lavoro



ADATTABILITÀ

- Lavorazione dopo l'aratura facilitata dalla barra livellatrice anteriore disponibile come optional
- Passaggio automatico alla posizione flottante del timone con le ruote di guida per aderire al terreno in modo impeccabile
- Rullo doppio a U che offre un compattamento pari a 175 kg/m, adattandosi a qualsiasi tipo di terreno



MACCHINA TRAINATA E COMPATTA

- Bassa richiesta di potenza: solo 30 CV/m
- Macchina compatta durante il trasporto, con una larghezza di 2,55 m che autorizza la circolazione a 40 km/h (omologazione UE)

Caratteristiche tecniche

OPTIMER L

Modelli	4000	5000
Potenza trattore min (cv)	89 / 120	112 / 150
Potenza trattore max (kw/cv)	149 / 200	186 / 250
Larghezza di lavoro (m)	4	5
Larghezza di trasporto (m)	2,55	2,55
Profondità di lavorazione (cm)	da 3 a 10	
Regolazione della profondità	Idraulica in continuo	
Diametro / spessore dei dischi dentellati (mm)	510 / 6	
Numero di dischi	32	40
Categoria di attacco	Semiportato 3/4/4N - Anello K 80 - Occhione Ø 42/51/71	
Peso (kg) con rullo doppio a U	4320	4935
Tipo di rullo disponibile	Rullo doppio a U	

KUHN ITALIA S.r.l.

Via Cerca per Colturano, 8 - 20077 MELEGNANO (Milano) - ITALY

Alcune macchine hanno un peso elevato. Rispettare la massa totale autorizzata a pieno carico del trattore, la sua capacità di sollevamento e il carico massimo autorizzato per asse. Il carico sull'asse anteriore del trattore deve essere sempre almeno il 20% del peso a vuoto del trattore. Nei paesi dell'Unione Europea, i nostri materiali sono conformi alla Direttiva Europea "Macchine"; negli altri paesi sono conformi alle prescrizioni di sicurezza in vigore in questi paesi. Nelle nostre immagini per una migliore illustrazione dei dettagli, alcuni dispositivi di protezione possono essere stati smontati. Al di fuori di questi casi particolari e in tutte le altre circostanze, le protezioni devono tassativamente rimanere montate conformemente alle prescrizioni del manuale d'uso e manutenzione. Ci riserviamo il diritto di modificare senza preavviso i nostri modelli, i loro equipaggiamenti ed i loro accessori. Le macchine ed accessori compresi in questo documento possono essere coperti da almeno un brevetto e/o un modello depositato(i). I marchi citati in questo documento possono essere protetti in uno o più paesi.



www.kuhn.com

**TROVATE
KUHN ANCHE SU**

www.kuhn.com

