

Modello Model Modèle Modell Modelo	Larghezza di lavoro Working width Largeur de travail Arbeitsbreite Amplitud de trabajo	Potenza minima trattrice Minimum tractor power Puissance minimale tracteur Traktormindestleistung Potencia mínima tractor	Presa di forza PTO Prise de force Zapfwelle Toma de fuerza	Peso max Max weight Poids max Gewicht max Peso máx	Coltelli universali Universal blades Couteaux universels Universalmesser Filos universales	Coltelli a spatola Paddle blades Couteaux palette Spachtelmesser Filos de espátula	Mazze Hammers Marteaux Hämmer Martillos	Mazze KPT KPT hammers Marteaux KPT Hämmer KPT Martillos KPT	Cinghie Belts Courroies Riemen Correas	
	cm	KW	HP	giri/1'-rpm tr/1'-U/1'-rev/1'	Kg	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	
RV 125	125	33	45	540÷1000	591	36	12+24	12	12	4
RV 150	150	37	50	540÷1000	644	36	12+24	12	12	4
RV 175	175	40	55	540÷1000	693	48	16+32	16	16	4
RV 200	200	44	60	540÷1000	745	60	20+40	20	20	4
RV 230	230	51	70	540÷1000	815	60	20+40	20	20	5
RV 260	255	59	80	540÷1000	894	72	24+48	24	24	5
RV 280	280	66	90	1000	964	96	32+64	32	32	5
RV 300	300	73	100	1000	1055	96	32+64	32	32	5
RV 320	321	81	110	1000	1072	96	32+64	32	32	5

A scelta - On choice - Au choix - Nach Wunsch - A elección



Coltelli universali
 Universal blades
 Couteaux universels
 Universalmesser
 Filos universales

Coltelli a spatola
 Paddle blades
 Couteaux palette
 Spachtelmesser
 Filos de espátula

Mazze
 Hammers
 Marteaux
 Hämmer
 Martillos

Mazze KPT
 KPT hammers
 Marteaux KPT
 Hämmer KPT
 Martillos KPT



VIA NOBILI, 44 - 40062 MOLINELLA (Bologna) - ITALY
 TEL. 051/882701 5 LINEE r.a. - FAX 051/882542
 www.agrimaster.it - e-mail: commerciale@agrimaster.eu

I dati tecnici, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e non impegnano il costruttore. - Technical specifications, features and illustrations are not binding for the manufacturer. - Les données techniques, les caractéristiques et les illustrations sont indicatives et elles n'engagent pas le constructeur. - Technische Daten Eigenschaften und Bilder sind nicht für den Hersteller verbindlich. - Los datos técnicos, las características y las ilustraciones son indicativas y no vinculan el constructor.



ESSERE REVERSIBILI PER ESSERE INSUPERABILI



Progettate per un impiego universale in quanto applicabili sia anteriormente che posteriormente alla trattrice, le trinciatrici Shuttle serie RV sono particolarmente indicate per la trinciatura dei residui erbosi e di rami di grosso diametro fino a 5 cm, nonché per un'efficace e rilevante pulizia del sottobosco.

Designed for universal use since they can be fitted either on the front or rear of the tractor, Shuttle RV series shredders are especially suitable for shredding grassy residues and branches with a large diameter of up to 5 cm, as well as for effective, major underbrush clearing.

Conçues pour une utilisation réversible, car ils peuvent être aussi bien attelés à l'avant qu'à l'arrière du tracteur, les broyeurs Shuttle série RV sont particulièrement indiqués pour le broyage des résidus herbeux et des branches d'un diamètre maximum de 5 cm. Ils conviennent aussi parfaitement au nettoyage du sous-bois.

Die Mulcheräte Shuttle Serie RV sind für den reversiblen Einsatz konzipiert, da sie sowohl front- als auch heckseitig am Traktor angebracht werden können. Sie eignen sich zum Zerkleinern von Grasabfällen und bis zu 5 cm dicken Ästen, sowie für eine wirksame und leistungsstarke Unterholzsäuberung.

Proyectadas para un uso reversible, ya que pueden aplicarse tanto anterior como posteriormente al tractor, las trituradoras Shuttle serie RV son especialmente indicadas para trincar residuos de hierba y de ramas de gran diámetro - hasta 5 cm - así como para una eficaz y excelente limpieza de la maleza.

DOTAZIONI DI SERIE - STANDARD EQUIPMENT - EQUIPEMENT DE SERIE - SERIENZUBEHÖR - INCLUIDO EN LA SERIE

RV 125 - 150 - 175 - 200



Scatola ingranaggi con ruota libera per presa di forza oraria o antioraria: 66 kW/90 CV a 540 giri/min o 95 kW/129 CV a 1000 giri/min (RV 125-150-175-200), 81 kW/110 CV a 540 giri/min o 110 kW/149 CV a 1000 giri/min (RV 230-260-280-300-320)

Gearbox with free-wheel for PTO with clockwise or anticlockwise rotation:
66 kW/90 HP for 540 rpm or 95 kW/129 HP for 1000 rpm (RV 125-150-175-200)
81 kW/110 HP for 540 rpm or 110 kW/149 HP for 1000 rpm (RV 230-260-280-300-320)

Boîtier avec roue libre pour prise de force dans les deux sens:
66 kW/90 CV à 540 tours/min ou 95 kW/129 CV à 1000 tours/min (RV 125-150-175-200)
81 kW/110 CV à 540 tours/min ou 110 kW/149 CV à 1000 tours/min (RV 230-260-280-300-320)

Getriebe mit Freilauf für links- oder rechtsdrehende Zapfwelle:
66 kW/90 PS für 540 U/min oder 95 kW/129 PS für 1000 U/min (RV 125-150-175-200)
81 kW/110 PS für 540 U/min oder 110 kW/149 PS für 1000 U/min (RV 230-260-280-300-320)


Caja engranajes con rueda libre para toma de fuerza horaria o antihoraria:
66 kW/90 CV a 540 rev/min o 95 kW/129 CV a 1000 rev/min (RV 125-150-175-200)
81 kW/110 CV a 540 rev/min o 110 kW/149 CV a 1000 rev/min (RV 230-260-280-300-320)



Rullo ø194 regolabile in altezza
ø194 height-adjustable roller
Rouleau ø194 réglable en hauteur
Walze ø194 höhenverstellbare
Rodillo ø194 regulable en altura

Attacco a tre punti con timone scorrevole a spostamento manuale
Hitch at 3-point with sliding rudder to manual displacement
Attelage à trois points avec gouvernail coulissant à déport manuel
Drei-Punkt-Anbau mit manuelle Verstellung
Conexión a tres puntas con timón desplazante a desplazamiento manual

RV 230-260-280-300-320



Tendicinghie automatico
Automatic belt tighteners
Tendeur pour courroies automatique
Automatischen Riemenspanner
Estiracorreas automático

ACCESSORI A RICHIESTA - ACCESSORIES ON REQUEST - ACCESSOIRES SUR DEMANDE - ZUBEHÖR AUF WUNSCH - ACESORIOS A PEDIDO



Slitte regolabili in altezza
Height-adjustable skids
Patins réglables en hauteur
Höhenverstellbare Kufen
Patines regulables en altura



Rullo ø194 Super regolabile in altezza
ø194 Super height-adjustable roller
Rouleau ø194 Super réglable en hauteur
Walze ø194 Super höhenverstellbare
Rodillo ø194 Super regulable en altura



Trasmissione idraulica con motore a pistoni
Hydraulic transmission with pistons-motor
Transmission hydraulique avec moteur à pistons
Hydraulischer Antrieb mit Kolben-motor
Transmisión hidráulica con motor a pistones



Ruote pivotanti regolabili in altezza
Height-adjustable pivot wheels
Roues pivotantes réglables en hauteur
Höhenverstellbare Pivoträder
Ruedas pivotantes regulables en altura

Spostamento idraulico
Hydraulic displacement
Déport hydraulique
Hydraulische Verstellung
Desplazamiento hidráulico

