



Spargitore

Giletta One Electra

One Electra



La One Electra è il primo spargitore professionale a motore elettrico e viene lanciata sul mercato da Bucher Municipal come parte della nuova e completa gamma di attrezzature per la manutenzione invernale. Il vantaggio più importante della nuova macchina è rappresentato dal minimo impatto ambientale per quanto riguarda sia la rumorosità, che le emissioni di carbonio. Questo rivoluzionario progetto di spargitore supporta infatti le amministrazioni locali nel raggiungimento degli obiettivi in materia di tutela ambientale. Sulla One Electra, gli impianti idraulici tradizionali vengono sostituiti da motori elettrici brushless ad alto rendimento. L'azionamento avviene per mezzo di motori elettrici direttamente flangiati alle parti in movimento per evitare perdite di potenza, fornendo in modo proporzionale il giusto quantitativo di energia anche con diversi assorbimenti per ciascuna funzione.

In assenza di un collegamento con l'autotelaio, la One Electra diventa a tutti gli effetti un'attrezzatura "plug and play" e può quindi essere montata su ogni camion di portata adeguata ed avere una capacità compresa tra 2 e 5m³ di materiale solido da spargere. Particolarmente adatta per autocarri da 5,5 a 18 tonnellate, si conferma la soluzione ideale per l'impiego nel contesto urbano, dove rumorosità e impatto ambientale hanno un ruolo di primo piano. Un altro vantaggio della nuova macchina è dato dalle minime necessità di manutenzione, con conseguente riduzione dei costi. L'assenza di olio e dei relativi filtri da smaltire è infine sinonimo di superiore eco-compatibilità.

Il sistema intelligente (il cervello della macchina) è stato studiato per garantire la massima accuratezza di regolazione dei motori, permettendo uno spargimento estremamente preciso del sale. Il set di batterie è stato sviluppato per garantire un'ottimale potenza. Il risultato? Una macchina affidabile a 360° e di lunga durata (dai sette ai dieci anni).

	OH2500	OH3500	
Capacità della tramoggia	2,2 ÷ 3,5	3 ÷ 5	m ³
Capacità serbatoio soluzione	1600	2200	l
Sistema di alimentazione	Nastro metallico	Nastro metallico	
Larghezza di spandimento Min/max	2÷8	2÷8	m
Capacità di dosaggio Min/max sale	5÷40	5÷40	g/m ²

Caratteristiche elettriche

- Batterie al piombo 48V
- Potenza: 5-8 ore¹
- Tempo di carica: 6-8 ore²
- 1500 cicli (con livello di scarica pari a 80%)
- Caricatore (48 V, 80 A)

¹A seconda di temperatura, regolazioni, materiali a carico

²A seconda della profondità di scarica

Giletta SpA

Via A. De Gasperi, 1
I-12036 Revello (CN)
tel. +39 0175 258 800
fax. +39 0175 258 825
giletta@buchermunicipal.com

Unità Locale Assaloni.Com
Via Panigali, 39
I-40041 Gaggio Montano (BO)
tel. +39 0534 51353
fax. +39 0534 51583

www.buchermunicipal.com